

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE/FOTO

CODICE DESCRIZIONE PREZZO/CONSEGNA

€ 1.367,90 + IVA € 1.668,84 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel

FO-G-PA800TN Armadio Frigorifero per Pasticceria, 1 Porta,

Armadio Frigorifero per Pasticceria, 1 Porta, INOX 304, marca FORCAR, Professionale, It.737, Temp.+2°/+8°C, Ventilato, ECOLOGICO in CLASSE C, Gas R290, adatto per Teglie cm 60x80 o cm 60x40, V.230/1, Kw.0,33, Peso 143 Kg, dim.mm.740x990x2010h

Consegna: da 8 a 15 giorni

Peso 145 Kg, diff.fillif.740x990x2010fi	
SCHEDA TECNICA	
Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,33
Peso netto (Kg)	143
Peso lordo (Kg)	169
Larghezza (mm)	740
Profondità (mm)	990
Altezza (mm)	2010
ACCESSORI/OPTIONAL	

€ 14,47 + IVA € 17,65 IVA incl.

€ 17,65 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

PREZZO/CONSEGNA

FO-GRP68 Consegna: da 4 a 9 giorni

DESCRIZIONE



DESCRIZIONE PROFESSIONALE

ARMADIO FRIGORIFERO per PASTICCERIA 1 PORTA, per Teglie da cm 60x80 o cm 60x40, capacità lt.737, temperatura $+2^{\circ}/+8^{\circ}$ C, ECOLOGICO in Classe C:

- o armadio refrigerato per laboratorio pasticceria in acciaio inox AISI 304;
- o pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata;
- fondo con angoli arrotondati;
- o adatto al contenimento di Teglie Pasticceria da mm 600x400 e 600x800;
- refrigerazione ventilata;
- gruppo incorporato;
- vano motore con fianchi coibentati;
- o spessore isolamento 60 mm;
- evaporatore posizionato a scomparsa in modo da avere massimo spazio disponibile;
- temperatura d'esercizio +2°/+8°C;
- o controllo temperatura elettronico con termostato digitale;
- o resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;
- sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento;
- o evaporazione automatica dell'acqua di condensa;
- evaporatore trattato anticorrosio;
- o max temperatura / umidità ambiente: +32 °C / 55% HR;
- Gruppo Refrigerante ECOLOGICO con Gas R290;
- Classe efficienza energetica C;
- Classe climatica 4;
- Consumo energetico annuo 790 kWh/annum;
- o porta con molla di ritorno e reversibile;
- o chiusura porta con chiave;
- o guarnizione porta estraibile senza utensili;
- luce interna;
- o piedini in acciaio Inox Aisi 304 regolabili in altezza;
- o dimensioni interne mm 624x846x1396h.

In Dotazione:

o n.10 coppie guide

Marchio CE Made in ASIA

