



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: staff@technochef.it  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>FC-G-PZ3600TN-FC</b>	BANCO PIZZA REFRIGERATO con 3 PORTE, piano in GRANITO, temperatura +2°/+8°C, Ventilato ECOLOGICO in CLASSE C, V 230/1, Kw 0,398, Peso 306 Kg, dim.mm.2020x800x1000h.	<b>€ 1.203,03 + IVA</b> € 1.467,70 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 25 a 35 giorni

#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,398
<b>Peso netto (Kg)</b>	306
<b>Larghezza (mm)</b>	2020
<b>Profondità (mm)</b>	800
<b>Altezza (mm)</b>	1000

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**BANCO PIZZA 3 PORTE, con PIANO LAVORO in GRANITO ed ALZATINA, temperatura d'esercizio +2°/+8°C, ECOLOGICO CLASSE C, Marca FORCOLD:**

- **struttura in acciaio inox AISI 201;**
- piano di lavoro in granito con alzatina sui 3 lati;
- **3 vani refrigerati** in grado di ospitare **cassette portapagnottine da mm 600x400x70h,**
- temperatura di esercizio +2°/+8°C;
- **capacità lt.580;**
- **refrigerazione ventilata;**
- **GAS ECOLOGICO refrigerante R290;**
- **CLASSE Energetica C;**
- **gruppo incorporato estraibile** per facile manutenzione;
- pannello frontale apribile con chiave;

- **andamento circolare dell'aria fredda** in modo da non toccare direttamente il prodotto;
- **controllo temperatura elettronico con termostato digitale;**
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa;
- **sbrinamento automatico** con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento;
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa;**
- evaporatore trattato anticorrosione;
- spessore isolamento: 60 mm;
- porta con molla di ritorno;
- guarnizione porta estraibile senza utensili;
- fondo con angoli arrotondati;
- **piedini in acciaio inox regolabili in altezza;**
- possibilità di appoggiare a muro.

**In Dotazione:**

- 7 coppie di guide per porta (nessuna griglia in dotazione)

**Marchio CE**

