




**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	5060
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	2,4
<b>Peso netto (Kg)</b>	6
<b>Peso lordo (Kg)</b>	10
<b>Larghezza (mm)</b>	970
<b>Profondità (mm)</b>	80
<b>Altezza (mm)</b>	160

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**Lampada riscaldante per ambienti fino a 25 m<sup>2</sup> ad infrarossi (FIR) con telecomando**

- **Tubo ad infrarossi** con elemento riscaldante **in fibra di carbonio**, ad **alta efficienza**
- **Diffusione omogenea del calore** per irraggiamento.
- I **raggi infrarossi ad onda lunga (FIR)** garantiscono il **massimo comfort**
- **4 livelli di potenza**: 10%, 40%, 60%, 100%
- Area riscaldata **fino a 25 m<sup>2</sup>**
- **Termostato regolabile** da 5 a 45 °C
- Impostazione della temperatura in °C o °F
- Vita utile del tubo ad infrarossi: **5000 ore ca di funzionamento.**
- **Sostituzione** del tubo ad infrarossi **facile e rapida**

#### Funzioni e caratteristiche

- **Funzione "Open Window Detection"**: il dispositivo si spegne automaticamente se la temperatura dell'ambiente scende di oltre 3 °C in 2 minuti
- **Funzione "Smart Heating"**: il radiatore adatta automaticamente la potenza riscaldante in base alla temperatura dell'ambiente, questo permette un'efficienza maggiore nell'utilizzo del radiatore.
- **Funzione Timer**: timer di spegnimento programmabile fino a 24 h
- **Display LED**
- **Protezione IP65**
- **Blocco di sicurezza** per i bambini
- **Protezione di sovraccarico**
- **Telecomando incluso**: funziona con 1 batteria CR2025 3V e 2 batterie AAA 1.5V (non incluse). Sensibilità telecomando: MAX 6 m
- Lunghezza cavo 1.7 m
- Montaggio: installazione a soffitto o a parete con l'angolazione desiderata, viti e staffe incluse.
- Distanza minima sui lati: 50 cm
- Distanza minima dal soffitto: 50 cm
- Distanza minima dal pavimento: 180 cm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
HT-HA125	LAMPADA RISCALDANTE RADIANTE ad infrarosso per ambienti, regolabile con telecomando, 4 livelli di potenza, termostato regolabile V.230/1, kw 2,4, cm 97x8x16h	<div>€ 148,45 + IVA</div> <div>€ 181,11 IVA incl.</div> <div>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</div> <div>Consegna: da 4 a 9 giorni</div>