



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>FO-G-VPR120</b>	Vetrina espositrice refrigerata da banco con vetro curvo, refrigerazione VENTILATA, temperatura +2°/+8° C, capacità lt.120, Gas ECOLOGICO R600a, Classe C, V.230/1, Kw 0,16, Peso 70 Kg, dim. esterne mm.695x580x670h	<b>€ 525,81 + IVA</b> € 641,49 IVA incl. <b>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</b> <b>Consegna: da 8 a 15 giorni</b>

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,16
<b>Peso netto (Kg)</b>	70
<b>Peso lordo (Kg)</b>	95
<b>Larghezza (mm)</b>	695
<b>Profondità (mm)</b>	580
<b>Altezza (mm)</b>	670

**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**
**VETRINAESPOSITRICE REFRIGERATA da banco con vetro curvo, capacità 120 lt, Classe C:**

- struttura in **acciaio inox**;
- **refrigerazione ventilata**;
- **sbrinamento automatico** con vaschetta per evaporazione acqua;
- evaporazione acqua condensa automatica;
- **Gas ECOLOGICO R600a**;
- **classe energetica C**;
- **controllo elettronico della temperatura**;
- i quattro lati espositivi offrono una panoramica di tutti i prodotti esposti, mantenendo l'efficienza termica data dal vetro camera;
- porte scorrevoli;

- luce interna a LED;
- temperatura d'esercizio: **+2°/+8° C.**
- tutta la parte vetrata realizzata in doppio vetro isolante.

**Condizioni ambientali di Funzionamento:**

- Temperatura Ambiente Max 28°C.
- Umidità Relativa 60 %

**In Dotazione:**

- n°1 griglia dim. mm. 642x376h.
- n°1 griglia dim. mm. 642x412h.

**Marchio CE**

